

## 产品描述

**Ecoexc™HS-101**是一款阴离子型的脂肪族聚醚聚氨酯水性分散体，特别建议用于行李和时尚饰面的纺织涂层的配方，具有哑光效果。

## 典型性质

外观	乳白色液体
固含量	34±1%
PH	7.0-9.0
密度	1.03-1.05g/cm <sup>3</sup>
溶解性	冷水易稀释

## 典型薄膜性能

硬度	80A
抗拉强度	15MPA
断裂伸长率	340%

## 应用领域

- 1、不含溶剂建议用作水性消光整理，也不含二氧化硅，所以适合要求优异机械性能（干湿擦牢度）的整理。经过摩擦仍然可保持消光效果，且不会产生泛白现象；
- 2、用作消光面涂，主要用于纸张、PET/OPP膜、皮革表处层，以及金属和陶瓷的表面处理，可得清爽丰满的触感，哑光度极好；
- 3、在纺织品涂层可作消光剂使用，以调节哑光度。

## 使用方法

- 1、使用非离子或阴离子增稠剂均可使其粘度增加，以氨水调节PH值于8.5-9.0之间；
- 2、如需提高水洗牢度，建议在涂层浆中加入交联剂搅拌均匀后使用，并在150-160℃，烘干60秒至90秒；
- 3、涂布后，在150℃固化2分钟。

## 存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5℃-30℃，避免接触高温。