

产品描述

Ecoexc™OP99是一款阴离子型脂肪族聚醚聚氨酯水性分散体，它被设计为调整诸多制品的光泽度，可做低光泽度的耐光性涂层，制得产品具有优异的耐热和耐日光/UV性。

典型性质

外观	乳白色液体
固含量	27-29%
PH	7.0-9.0
粘度	600-1000cps
溶解性	冷水易稀释

应用领域

- 1、OP99建议用作水性消光整理。可用作生产制备低光泽度耐光涂料产品，如箱包/行李箱、鞋面材料、室内装饰材料、外衣等；
- 2、不含二氧化硅，所以适合要求优异机械性能（干/湿摩擦牢度）的整理。经过摩擦仍然可保持消光效果，且不会产生泛白现象；
- 3、可用作消光面涂或消光剂。

使用方法

- 1、每次使用前请混合或搅拌均匀；
- 2、如需提高水洗牢度，建议在涂层浆中加入50-100 g/kg的H-9，并在150-160 °C，烘干60秒至90秒；
- 3、干布后，在150°C固化2分钟。

存储与安全

- 1、该产品的存放有效期为1年；
- 2、一般储存条件：避免热源、辐射、静电以及与食品接触；
- 3、最好的储存在5°C-30°C，避免接触高温。